



MoViReg: серия мобильных видеорегистраторов для транспорта
Поставщик: компания "ЕвроМобайл"
Телефон горячей линии: 8 800 550 75 06
www.euromobile.ru
info@euroml.ru



Модель	ВРК4-Н	ВРК4-НО	ВРК4-Е	ВРК4-ЕН	ВРК4-ЕНО	ВРК4-ЕНВО	ВРХ4-Е	ВРХ4-ЕН	ВРХ4-ЕНВО	ВРХ4-ЕНО
Операционная система	Linux									
Сжатие видео	H.264									
Управление	Графический интерфейс OSD									
Видеовходы	4 канала, 4pin Aviation Din									
Видеовыход	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, HDMI	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC
Отображение монитора	1-4 канала, события, статусы									
Скорость записи	100 к/с для всех разрешений									
Разрешение видео	1080p, 720p, D1, CIF									
Качество записи	7 уровней качества									
Режимы записи	Постоянная, ручная, по событиям, по расписанию									
Аудиовходы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Аудиовыход	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Компрессия	G.726, до 8 Kbps									
Тревожные входы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Тревожные выходы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
USB	1x USB2.0									
G-сенсор	Есть									
Ethernet	нет	нет	Есть							
3G/4G (опционально)	нет	Есть	нет	нет	Есть	Есть	нет	нет	Есть	Есть
Wi-Fi (опционально)	нет	нет	нет	нет	нет	Есть	нет	нет	нет	нет
GPS (опционально)	Есть	Есть	нет	Есть	Есть	Есть	нет	Есть	Есть	Есть
Основной накопитель	нет	нет	нет	нет	нет	нет	1x 2,5" HDD/SSD, до 2 Тб			
SD-карта	1x SD, до 256 Гб	1x SD, до 256 Гб	2x SD, до 256 Гб							
Режимы воспроизведения	1 канал/4 канала									
Скорость воспроизведения	100 к/с для всех разрешений									
Размер блоков видео	Настраиваемый									
Поиск записей	По времени, по событиям									
Питание на камеры, В постоянного тока	12 (авиационный разъем)@ 1,5 А	12 (авиационный разъем)@ 5 А	12 (авиационный разъем)@ 5 А	12 (авиационный разъем)@ 5 А	12 (авиационный разъем)@ 5 А					
Основное питание, В постоянного тока	8...32	8...32	8...36	8...36	8...36	8...36	8...32	8...32	8...32	8...32
Энергопотребление, Вт, не более	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Задержка полного выключения	10 секунд (без питания камер)									
Задержка до 30 минут							Опционально Питание камер от UPS@2 А*ч			
Диапазон рабочих температур	-20°C...+70°C									
Относительная влажность	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%	20%...80%
Габариты, мм	106 x 147 x 40	106 x 147 x 40	180 x 147 x 41	162 x 180 x 50,5						
Вес, кг	400 (без SD-карты)	400 (без SD-карты)	1,2 (без SD-карты)	1,2 (без SD-карты)	1,2 (без SD-карты)	1,2 (без SD-карты)	2,35 (без HDD)	2,35 (без HDD)	2,35 (без HDD)	2,35 (без HDD)